

Detektor úniku plynu

Gasdetektionsgerät
Gas leakage detector
Détecteur de fuite
Эксплозиметр

Detektor:

Detektor je elektronický přístroj, sloužící k zjištění úniku hořlavých (spalitelných) plynů a výparů. Přístroj je z hlediska normy ČSN EN 50054 signalizátor, tj. stabilní zařízení trvale pracující s dopravou vzorku pomocí difúze.

Detektor umožňuje včasné zjištění uniklého plynu, automatickou ventilaci objektu, uzavření přívodu plynu a varování obsluhy. Detektor při úniku plynu signalizuje zvukově a světelně překročení nastavené hranice koncentrace plynu.

Prostřednictvím kontaktů relé pak ovládá i zabezpečovací zařízení jako BAP apod. Detektor pracuje automaticky bez nutnosti zásahu obsluhy. Používá se na ochranu objektu před výbuchem plyných směsí. Detektor není možno použít pro zjištění plynu, které jsou nehořlavé. Přístroj tvoří kompaktní celek, na skříňce je upevněn senzor reagující na hořlavý plyn a vývodky pro kabely. Detektor je dvoustupňový, tzn. že signalizuje překročení dvou úrovní koncentrace plynu.



ARMAGAS s.r.o. Třinec,
tel./fax: +420 - 558 533 547/ 558 536 975
odbyt@armagas.cz

Technické údaje

Technisch daten
Technical data
Caracteristiques techniques
Технические данные

Detektor DHP 4

detektor úniku hořlavých plynů,
2 poplach. stupně, 2 výstupní relé pro 250 V, 2 A, prostředí obyčejné,
LED + zvuková signalizace, bez zpo dění,
napájení 230 V 50 Hz, 12 V ss, IP 65 přístroj.
Mo nost detekce pro metan, propan nebo CO.

Přídavný snímač DHP 4S

přídavný snímač k detektoru úniku hořlavých plynů DHP 4,
není schopen samostatné činnosti.
2 poplach. stupně, 1 výstupní relé, prostředí obyčejné,
LED + zvuková signalizace, napájení 9 - 30 V ss, IP 20 nebo IP 65.

Tvoření objednávacího kódu

Bildung des Bestellungskode
Creating order codes
Formation de code commande
Создание кода заказа

	Detektor DHP 4	- IP 65	- Metan
Základní označení výrobku <ul style="list-style-type: none">• Detektor DHP 4• Přídavný snímač DHP 4S			
Krytí <ul style="list-style-type: none">• IP 20 - Jen pro přídavný snímač DHP 4S• IP 65 - Pro detektor DHP 4 nebo přídavný snímač DHP 4S			
Detekovaný plyn <ul style="list-style-type: none">• Metan• Propan• CO			



ARMAGAS s.r.o. Třinec,
tel./fax: +420 - 558 533 547/ 558 536 975
odbyt@armagas.cz